Art.-Nr. 73489

IT für Unternehmen exone

Samsung 22" TFT SM S22C450BW LED

Minimales Design und maximale Wirkung

- 55,88 cm (22 Zoll) im 16:10-Format
- Sehr gute Ergonomie-Eigenschaften durch Pivot-, Swivel- & Tiltfunktion
- 100 mm höhenverstellbar
- DVI-D und 15pin D-Sub Signalanschluss
- Integriertes Netzteil

Samsung präsentiert mit der neuen SC450 Serie sieben neue Monitor-Modelle, die besonders auf die Anforderungen im Büroeinsatz optimiert und entwickelt wurden. Mit Bildschirmgrößen von 48,26 cm (19 Zoll) im klassischen 5:4-Format, 55,88 cm (22 Zoll) im 16:10-Format, 59,94 cm (24 Zoll) im 16:9-Format, 60,96 cm (24 Zoll) im 16:10-Format, sowie 68,58 cm (27 Zoll) im 16:9-Format wird eine breite Produktpalette für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche offeriert.
Alle Modelle verfügen über eine Höhenverstellung (bis zu 130 mm, modellabhängig), Pivot-, Swivel- & Tiltfunktion. Damit bieten sie alle Funktionen, um sich an individuelle Bedürfnisse des Anwenders anpassen zu lassen. Als Signalanschlüsse stehen DVI-D und 15pin D-Sub zur Verfügung.
Der S22C450MW und S24C450MW LED sind zusätzlich mit integrierten Lautsprechern ausgestattet. Ferner überzeugen die Modelle durch eine geringe Leistungsaufnahme im Betrieb und Standby-Modus, was nicht nur der Umwelt sondern auch dem Budget zugutekommt. Dies bestätigen ebenfalls die Zertifizierungen nach TCO 5, Energy Star und EPEAT Gold.

Full HD 1080p Display

100 x 100 mm VESA

mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Abbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

MONITOR

Hersteller	Samsung

PANEL

Displaytyp	TFT
Hintergrundbeleuchtung	LED
Bildschirmdiagonale	22" (55,88 cm)
Seitenverhältnis	16:10
Pixelabstand	0,282 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast (statisch)	1000:1
Kontrast (dynamisch)	Mega DCR
Reaktionszeit	5 ms
Betrachtungswinkel (h/v)	170°/160°
Anzahl der Farben	16,7 Mio.
Maximale Auflösung	1.680 x 1.050 Pixel (WSXGA)

ANSCHLÜSSE

Signaleingang	analog, digital
VGA	1
DVI-D	1
Plug & Play (DDC)	DDC 2B

Kompatibilität	Windows 7, Windows 8, MAC

STROMVERSORGUNG

Netzteil	intern
Eingangsspannung (Monitor)	100 - 240V AC
Leistungsaufnahmen im Betrieb	24 Watt

FUNKTIONEN

Höhenverstellbar	ja
Pivotfunktion	ja
Neigbar	ja
Schwenkbar	ja
VESA 100 x 100	ja

NORMEN

CE	ja
Ergonimie	TCO 6
Sicherheit	TÜV GS
Umwelt	EPEAT Gold
Pixelfehlerklasse	Klasse 2 nach ISO 9241-307

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	matt-schwarz

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht	6,4 kg
Abmessungen mit Fuß (BxHxT)	502,4 x 353,5 x 210 mm
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	502,4 x 329,8 x 55,5 mm
Rahmenbreite in mm	11 mm

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0°C bis 40°C

BESONDERHEIT

Lautsprecher	nein

LIEFERUMFANG

Zubehör	1x VGA-Kabel, 1x DVI-Kabel, 1x Netzkabel Handbuch, Treiber-CD

SERVICE

Garantie	3 Jahre Bring-In
Service innerhalb Garantie	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.